

Box-Teslameter, magnethaftend DE722-1M



Dieses Gerät dient zur Messung magnetischer Kraftflussdichten bis zu einer Größe von ± 200 Millitesla.

Es kann sowohl eine Axial - als auch eine Tangentialsonde ohne Umschaltung angeschlossen werden.

Der Messwert wird durch ein weithin sichtbare 26-mm-hohe LED-Anzeige angezeigt.

Erforderliches Zubehör:

- DE222-2A Magnetfeldsonde, axial
- DE222-2T Magnetfeldsonde, tangential



Technische Daten:

Stromversorgung:	4 x 1,5-V-Mignonzellen (im Lieferumfang enthalten) oder Akkuzellen oder externe Stromversorgung 6 V
Anzeige:	LED-Display, 3½-stellig, Ziffernhöhe: 26 mm
Messbereich:	± 200 mT
Genauigkeit:	$\pm 1,5$ %
Kippschalter:	ON/OFF
DIN-Buchse:	Zum Anschluss der Axial-, bzw. Tangentialsonde
Drehknopf:	Nullpunktgleich
2,5-mm-DC-Buchse:	Für externe Stromversorgung
Gehäuse:	Kunststoff, ABS
Abmessungen:	ca. 160 x 120 x 45 mm

Mit der Aufstellplatte-S P3120-5B (Höhe: 240 mm) wird aus der Box-Teslameter, magnethaftend mit einem Handgriff ein "Tischgerät".



Empfehlenswertes Zubehör:

P3120-6N Steckernetzgerät 6 V zur externen Stromversorgung der Box-Teslameter vom Netz 230 V~/50 - 60 Hz

